

Référence: HPCLPM80
Lingettes pièces mécaniques

Economiques, prêtes à l'emploi.

-Description et domaine d'application :

Les lingettes imprégnées remplacent les produits chlorés et autres produits toxiques pour le nettoyage et le décapage de tous types de surfaces, pièces et machines.

Ne contient aucun solvant chloré/aromatique, ni chlorure de Méthylène, Acétone, Mek, White Spirit ou Toluène.

Prêtes à l'emploi et facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique, ces lingettes offrent à l'utilisateur un nettoyage facile et rapide en tous lieux et toutes circonstances.

Très haut pouvoir solvant.

Agit instantanément.

Ne dessèche pas la peau.

Rapide et simple d'utilisation.

Elles sont adaptées au nettoyage de tous types de surfaces lisses et non poreuses.

Elles peuvent notamment être utilisées sur :

- moteurs, bas de caisse, vérins, réservoirs, jantes, capots, cadres de motos, vélos, chaînes, moteurs hors bord de bateaux, karts, surfaces vitrées, peintes, vernies, métalliques, carrelées ...

- Transports en commun : trains, tramways, autobus, métros, les camions (y compris les bâches)...

- Les devantures de magasin, rideaux métalliques, vitrines, ascenseurs, boîtes à lettres

Quantité de lingettes par boîte : 80 formats - tolérance : +/- 12%.

Dimensions des lingettes : 200 x 300 mm - tolérance : +/- 12%.

-Nature chimique et caractéristiques physico chimiques :

Type : Non tissé doux/grattant

Couleur : Blanc/Orange

Composition : PP/ Viscose

Grammage : 45 g/m²

Aspect : liquide limpide.

pH pur : na.

Densité à 20°C : 1.030kg/L.

Substance active: 3-butoxy-2-propanol, Orange Oil.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles, ne pas fumer.

Produit inflammable (point d'éclair : 54°C).

DLUO : 18 mois, se référer au n° de lot.

Cette solution d'imprégnation non toxique à base d'extraits d'orange élimine la plupart des traces de marqueurs, peintures en aérosols ou peintures classiques, feutres, adhésifs, résines, colles....

-Mode d'emploi :

Avant toute utilisation il convient de mettre des gants adaptés et des lunettes de protection.

Nous recommandons de procéder au préalable à un essai sur une partie non visible de la surface à nettoyer pour s'assurer de la compatibilité du produit.

-Conditionnement :

Seau de 80 lingettes - Carton de 6

