

Référence: HPC1801 Huile 100% Synthétique

-Description et domaine d'application :

L'Huile 100% Synthétique HPC1801 est une huile formulée pour le graissage de tous les moteurs 2 Temps soit par injection directe soit par mélange, utilisés dans des conditions sévères. Elle convient aux tronçonneuses, débroussailleuses...

Convient pour les moteurs à graissage séparé.

Film lubrifiant exceptionnellement résistant et évitant tout risque de grippage et de serrage.

Mélange instantané, homogène et stable à l'essence.

Évite le gommage des segments et le perlage des bougies.

Excellente protection anti-usure des pièces mécaniques.

Protection de l'encrassement de la culasse, de la tête du piston et des valves à l'échappement.

Réduit les émissions de fumée à l'échappement.

Lubrifiant synthétique pour moteurs 2 Temps, formulé sur base ester, répondant aux exigences de :

JASO FD

ISO-L-EGD+

API TC

ainsi qu'aux essais des constructeurs : ROTAX, HUSQVARNA

-Mode d'emploi :

Dose d'emploi pour les graissages par mélange : 2% à 4 % selon les préconisations des constructeurs.

-Spécificités techniques :

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Densité à 20°C	-	0.867
Viscosité à 100°C	cSt	7.4
Viscosité à 40°C	cSt	35.7
Indice de viscosité	-	181
Point Eclair Vase Clos	°C	87
Point d'Ecoulement	°C	-27

-Conditionnement:

Bidon de 20 L

