Référence: HPC1802
Huile Semi-Synthétique

-Description et domaine d'application :

L'Huile Semi-Synthétique HPC1802 est un produit adapté à la lubrification des moteurs hors-bord 4 temps, à injection directe ou indirecte.

HPC1802 possède une additivation spécifiquement étudiée pour répondre aux exigences des nouveaux moteurs hors-bord 4 temps qui sont particulièrement sollicités**.**

Lubrifiant multigrade semi-synthétique répondant aux exigences des spécifications suivantes :

Très bon pouvoir lubrifiant assurant une durée de vie élevée du moteur, notamment lors d'une utilisation intensive. Excellent pouvoir détergent-dispersant garantissant une propreté optimale des organes moteur. Bonnes propriétés anticorrosion.

-Propriétés :

Caractéristiques	Unité	Valeur
Densité à 15°C	-	0.875
Viscosité à 100°C	cSt	14.08
Viscosité à 40°C	cSt	96.72
Viscosité à -25°C	cP	6715
Indice de Viscosité	-	149
Point Eclair	°C	>220
Point d'Ecoulement	°C	<-30

-Conditionnement:

Le bidon de 20 L.

Haute Performance Chimie - ZAC des Epalits 42610 St Romain le Puy
Tél. : 04 77 76 99 31 – Fax : 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

Produit destiné à un usage uniquement professionnel. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit