

Référence: HPC1803 Huile Super Haute Performance Diesel

-Description et domaine d'application :

L'Huile Super Haute Performance Diesel HPC1803 est un lubrifiant de type SHPD (Super Haute Performance Diesel), adapté à la lubrification des moteurs Diesel puissants fabriqués par les constructeurs européens, américains et japonais pour les applications routières et non routières.

HPC1803 assure une protection optimale sous les contraintes sévères rencontrées dans les moteurs fortement sollicités qui répondent aux normes d'émissions Euro IV et aux impératifs de l'ACEA E7.

Lubrification d'un parc de véhicules mixtes : produit convenant également pour les moteurs essences et diesels légers lorsque le constructeur autorise l'emploi d'une huile minérale 15W- 40 de ce type.

Niveaux exceptionnels de détergence et de dispersivité permettant de réduire les dépôts sur les pistons.

Maintien de la propreté combinée à une réduction de l'usure moteur et des phénomènes de corrosion.

-Propriétés physiques et chimiques:

| Caractéristiques | Unités | SAE |
|---------------------|--------|--------|
| | | 15W-40 |
| Densité à 15°C | - | 0,881 |
| Viscosité à 100°C | cSt | 15.4 |
| Viscosité à 40°C | cSt | 114.4 |
| CCS à -20°C | cP | 6230 |
| Indice de Viscosité | - | 141 |
| Point Eclair | °C | >200 |

-Performances :

Lubrifiant haute performance pour moteurs Diesel répondant aux exigences des classifications et spécifications suivantes :

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| ACEA E7-12 | ACEA A3/B4-12 |
| API CI-4 / SL | MAN M3275 |
| MTU Type 2 | MB 228.3 |
| VOLVO VDS-3 | RVI RLD-2 |
| Cummins CES 20076/20077/20078 | CAT ECF-1a , ECF-2 |
| Detroit Diesel DD93K215 | Global DHD-1 |
| JASO DH-1 | MACK EO-N |

-Conditionnement:

Bidon de 20 L

