

**Référence: HPCL200 / HPCL202 / HPCL206 /
HPCL222 Shampoing pour Portiques**

Sous forme de mousse compacte.

-Description et domaine d'application :

Détergent liquide neutre pour le lavage manuel et en machine des véhicules. Produit une mousse abondante facile à rincer. La composition spéciale de tensioactifs enlève la saleté et maintient la solution moussante ce qui facilite le rinçage. Le haut pouvoir « crémeux » du produit facilite le glissement des balais et brosses de lavage sur la carrosserie en évitant les abrasions. Le Ph neutre de ce produit aide à neutraliser les effets des produits alcalins qui sont agressifs. Le shampoing pour portiques est particulièrement recommandé pour les stations de lavage. Il contient des ingrédients spéciaux qui aident à maintenir les pinceaux propres.

-Nature chimique et caractéristiques physico chimiques :

Couleur : jaune

Odeur : agréable

pH : 6.5 / 7

Composants : Les tensioactifs anioniques : sel de sodium de dodécylbenzène sulfonâtes et sel de sulfate de sodium lauryl : de 5 à 15%.

Les tensioactifs non - ioniques : les alcools gras éthoxylés, Coccobetaina alimentation anolammide noix de coco et de soja : jusqu'à 5%.

Autres: agent complexant et chélatant et un agent de polissage : Jusqu'à 1%.

Biodégradable à plus de 90% Art.2 et 4 - loi du 26/04/83 n.136.

Contient du phosphate : pas soumis au droit 7/86.

-Mode d'emploi :

Lavage manuel : 10-15 grammes de produit par litre d'eau.

Lavage en machine : diluer le produit dans l'eau à 10 % et ajuster l'échantillonnage de sorte qu'à la sortie des buses, la concentration du produit soit de 3 à 6 grammes par litre d'eau.

-Conditionnement :

Ref : HPCL200 - Bidon de 5L - Carton de 4

Ref : HPCL202 - Bidon de 20L

Ref : HPCL206 - Fut de 60L

Ref : HPCL222 - Fut de 220L

