



Référence : HPCDET2805 - HPCDET2820 - HPCDET2860-HPCDET28220-HPCDET281000
Détergent Puissant Alimentaire

Détergent pour éliminer le film statique des véhicules. Produit agréé contact alimentaire.

-Description et domaine d'application :

La formule a été conçue pour faciliter le nettoyage des véhicules. Il décroche le film statique sans frotter. Il permet de gagner du temps, le lavage des véhicules est efficace, les véhicules sont propres et brillants. A l'état pur il peut marquer l'aluminium.

-Nature chimique et caractéristiques physico chimiques :

Sels alcalins, tensio-actifs anioniques, agents dispersants et séquestrants.

Aspect	Liquide fluide
Couleur	Bleue
Odeur	Citron
Densité	1.05+/-0.01
pH pur	>13
Point Eclair(°C)	> 100
Tension Superficielle à 1% (dyn/ cm ²)	32
Solubilité dans l'eau	Totale
Biodégradation (%)	> 90

-Mode d'emploi :

S'utilise dilué, à l'eau, à raison de 5 à 10 % en fonction du degré de salissure des véhicules et de la mise en œuvre du produit. En cas d'utilisation avec un pulvérisateur, préparer une solution de 4 à 10 %. Pulvériser la solution sur le véhicule toujours de bas en haut. Laisser agir de 1 à 3 minutes puis rincer à l'eau froide sous pression de 70 à 80 bars. Peut être utilisé en pulvérisation ou dans les portiques de lavage. Il peut aussi être utilisé directement en machine à pression avec une dilution de 1 à 4 % à une pression de 70 à 80 bars et à une température de 60 à 70° C. Eviter de nettoyer sur des surfaces chaudes. Ne jamais laisser sécher le produit sur des carters en aluminium.

-Conditionnement :

Ref : HPCDET2805 -	Bidon de 5L
Ref : HPCDET2820 -	Bidon de 20L
Ref : HPCDET2860 -	Fût de 60L
Ref : HPCDET28220 -	Fut de 220L
Ref : HPCDET281000 -	Cuve de 1000L



SYNAPSE déclaration 251148.1
UFI : 6Q10-H0HR-100W-DTM1