

Référence : HPCA140M
Galva Mat

Revêtement galvanisant à froid gris

-Description et domaine d'application:

Primaire antirouille à forte teneur en zinc métal.

inc de grande pureté 99%.

Assure une protection longue durée contre la corrosion dans les milieux soumis à des conditions humides, salines par effet de pile : attaque de l'anode en zinc et préservation de la cathode en acier.

Pouvoir couvrant élevé.

Très bonne résistance à la chaleur, au froid, aux huiles...

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.

paisseur recommandée pour une protection optimale : 50 microns

sec au toucher : 15 min.

Hors poussières : 1 heure

Manipulable : 4 heures

Recouvrable : 24 heures

Ne contient pas de plomb.

Protection de toutes surfaces acier.

Masquage par son aspect mat et protection des surfaces acier galvanisé soudées.

Masquage des surfaces même rouillées par son pouvoir couvrant élevé.

-Mode d'emploi :

Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement sablées ou nettoyées et dégraissées. Pulvériser à environ 30 cm, régulièrement, sans excès, par couches croisées.

-Conditionnement:

Aérosol de 650/500 ML - Carton de 12 aérosols

