



**Référence : HPCDEC06**  
**Détartrant Alimentaire**

Détartrant de sécurité des chaudières, avec système visuel de dosage par colorimétrie

**Description et domaine d'application :**

HPCDEC06 dissout les dépôts minéraux dans les circuits d'eau, les échangeurs, les évaporateurs, les matériels de production d'eau chaude, les machines à laver, machine à café...

HPCDEC06 n'attaque pas les métaux et n'abîme pas les joints.

Acides organiques, inhibiteur de corrosion, agents dispersants, tensioactifs non ioniques, indicateur coloré d'activité et de saturation.

Détartrage de matériels délicats ou dans des conditions d'utilisation difficiles pour la sécurité du personnel.

Détartrage dans l'industrie alimentaire : machines à laver la vaisselle, tunnel de lavage, machines à café...

**-Mode d'emploi :**

HPCDEC06 s'emploie dilué dans l'eau de 8 à 15% soit en bain, soit en circulation.

Lorsque le pouvoir de dissolution des sels minéraux est épuisé, la couleur vire au jaune, il convient alors de rajouter du produit.

Lorsque l'opération est terminée, rincer à l'eau.

**-Caractéristiques techniques :**

Aspect liquide limpide

Couleur Pourpre

Densité 1.08 +/-0.01

pH 1.5 +/-0.5

Biodégradabilité > à 90 %, en conformité avec la législation

Inflammabilité ininflammable

Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N°88/379 et ses adaptations. Eléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Décret n° .73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999 et ses modifications.

**-Conditionnement:**

Bidon de 5L. Carton de 4 bidons.

