

FICHE TECHNIQUE

Certifiée
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
Certificat biocide n°016158
Certificat professionnel produits
phytopharmaceutiques
n°0F-0096-21324



Référence : HPC102 Dégraissant Mécanique

Pour moteurs, chassis, cales de bateaux Sans COV - Efficace - Tous supports.

-Description et domaine d'application :

Caractérisé par une très bonne innocuité. Il élimine les graisses, huiles, souillures et ne résinifie pas et ne laisse aucun résidu. Permet de réaliser des émulsions stables jusqu'à 70% dans l'eau. Il s'élimine facilement à l'eau. S'utilise pour le dégraissage de : moteurs, pièces mécaniques, bâtis peints, machines-outils, utilisation en marine, dépollution de cales, décoconage de coques et carrosseries, déparaffinage, châssis, cales de bateaux, toutes surfaces même fortement encrassées.

Produit en base aqueuse destiné au nettoyage manuel et machine des pièces mécaniques et autres surfaces lavables.

-Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect: Liquide
Couleur: Bleu
Odeur: Menthe
pH: >13

Densité à 20°C : 1.040 +/- 0.01 Solubilité : soluble dans l'eau

Agents de surface anioniques

-Mode d'emploi :

Utilisation manuelle: 45ml pour 10L d'eau

Utilisation mécanique :

Auto laveuse : 100ml pour 10L d'eau

Machine à pression : 500ml à 1L pour 10L d'eau

-Conditionnement :

Bidon de 5L - Carton de 4

SYNAPSE déclaration 252659.1 UFI: WU30-50SN-Q009-XC5N

