

Référence: HPCAFCR  
**Anti Fuites Radiateurs**

Antifuites radiateurs, pour utilisation préventive – curative.

**-Description :**

Composition colmatante des fuites, soluble dans l'eau et les liquides de refroidissement. N'attaque pas les métaux, les durites et les joints.

N'obstrue pas le circuit de refroidissement.

Liquide fluide brun.

Action préventive et curative des circuits de refroidissement.

Stoppe rapidement les fuites des radiateurs.

Très bonne fiabilité du colmatage obtenu à chaud lors du redémarrage à froid.

**-Caractéristiques physiques et chimiques:**

Aspect : Liquide de couleur ambre

pH : 7,5-8

Densité à 20°C : 0.95+/-0.05

Point éclair : >100°C

Ininflammable

**-Mode d'emploi :**

Bien agiter le flacon avant de le verser dans le circuit.

Mettre en marche le véhicule et laisser tourner jusqu'à atteindre la température de fonctionnement.

Compatible avec tous les liquides de refroidissement et tous les modèles de radiateurs.

Dose pour un circuit jusqu'à 10L de capacité.

**-Conditionnement :**

Dose de 250 ML – Carton de 12

**SYNAPSE déclaration 255440.1**

**UFI : KT40-R0D1-200R-63KC**

