

Référence: HPCL54  
Additif pour Diesel

Améliorant de combustion des moteurs diesel avec agents biocides. Biocide classé

TP06 : Concerne la protection des produits pendant le stockage.

**-Description et domaine d'application :**

Ce produit est un améliorant de combustion anti-fumée, il réduit l'encrassement, les imbrûlés, (carbone, soufre, résidus acides). Il diminue les fumées et les odeurs de l'échappement. Il a une action détergente, il assure la propreté des injecteurs, de la chambre de combustible, des soupapes et de la tubulure d'échappement. Il protège le réservoir, les canalisations, la pompe d'injection et les injecteurs contre la corrosion. A une action dispersante, en maintenant en suspension les gommages et les boues, peptide de l'eau et stabilise les différentes livraisons de combustible. Il évite le colmatage des filtres, des crépines et l'arrêt du moteur avant que celui-ci ne soit troublé par le froid. Par son action biocide, il protège le fuel contre la dégradation par les bactéries qui sont à l'origine des corrosions et le colmatage des filtres.

**-Nature chimique et caractéristiques physiques :**

Aspect	Liquide fluide
Densité	0.88+/-0.01
Point éclair	env. 40 °C
Solubilité	Le produit se disperse dans l'eau
Agressivité sur les métaux	nulle

**-Mode d'emploi :**

Verser le produit dans la cuve de stockage, le réservoir avant remplissage, de sorte que le mélange s'effectue de lui-même :

- 1 litre pour 1000 litres de gasoil

**-Transport :**

Soumis à réglementation : Classe 3- Etiquette 3. ONU 1993, Groupe III

**-Conditionnement :**

Bidon de 1L - Carton de 12.

UFI : 3TM0-A05G-P00A-YUJN  
SYNAPSE, déclaration 276113.1

