

**Référence : HPCNBE
NETTOYANT BASE EAU**

Le Nettoyant à base d'eau est un produit de hautes performances conditionné en cartouche et utilisable uniquement avec la valise aérosols rechargeables.

-Description et domaine d'application :

Formulé essentiellement à base de plus de 80% d'eau, le nettoyant à base d'eau contient très peu de solvant d'origine pétrolière. En conséquence, le produit est étiqueté sans aucun pictogramme de danger (réglementation CLP).

Excellent pouvoir nettoyant et dégraissant, efficace sur tous types de salissures quel que soit leur origine. Miscible dans l'eau et se rince à l'eau. Ne dégage pas d'odeur. Elimine les huiles et les graisses de façon rapide. Particulièrement efficace pour l'élimination des huiles solubles. Neutre sur les surfaces peintes, élastomères, plastiques. Protection anti-corrosion.

Toutes les applications d'un Nettoyant à base d'eau : élimination des salissures industrielles. Il est utilisable également comme « nettoyant frein » : freins à tambour, freins à disques. Idéal pour le dégraissage, nettoyage des aciers, aluminiums, inox, métaux non ferreux, plastiques, marbres, carrelages, revêtements industriels, etc. mais aussi pour le nettoyage de bâtis de machines et sols industriels.

-Mode d'emploi :

Nettoyant à base d'eau dégraissant s'utilise indifféremment en position horizontale ou verticale

Après application, laisser agir quelques secondes avant d'essuyer avec un chiffon.

Son diffuseur, spécialement conçu permet d'être efficace même sur des petites surfaces.

Il est inflammable et nécessite pas de précautions particulières au stockage, étant résistant aux hautes et basses températures et à l'humidité.

Durée de stockage avant usage : 2 ans.

Pour l'utiliser : Uniquement avec le boîtier et la valise aérosols rechargeables (voir notice d'utilisation du concept valise aérosols rechargeables).

Mise en déchet : Après complète utilisation, ne nécessite pas de mise en déchet spécifique en raison de la restitution quasi totale (>97%) du produit non étiqueté (Déchet DIB).

**Référence : HPCNBE
NETTOYANT BASE EAU**

Caractéristiques physiques et chimiques:

Caractéristiques	M° thode	Unit°	R° sultat
Aspect-Couleur	Visuel	-	Graisseux incolore
Viscosité 20°C	ASTMD 7042	cSt	1.74
PH	-	-	9.1
Densité produit	NF EN ISO 12185	-	0.99
Densité extrait sec 24H 15°C	NF EN ISO 12185	-	0.868
Extrait sec 60°C-2H-Etuve soufflante	M° thode interne	%	2.90
Extrait sec 60°C-24H-Etuve soufflante	M° thode interne	%	2
Aspect extrait sec	-	-	Graisseux incolore
Corrosion fonte 2h	DIN 51360/2	-	Positif
Corrosion fonte 24h	-	-	Positif
Alcalinité (ml HClO.5N)	-	-	9.09
0	-	-	8.45
0.5	-	-	7.56
1	-	-	6.63
1.5	-	-	

Sans solvant hydrocarbures, mélange d'alcools et d'alcools gras ethoxylés.

-Conditionnement :

Cartouche de 250 ml - Carton de 8 cartouches

Le nettoyant base eau s'utilise avec la valise aérosols rechargeables. C'est une alternative au conditionnement en aérosols, idéale pour les environnements de travail confinés et/ou à risque. Le contenant hermétique et sécurisé accueille les cartouches de produit actif. Le système fonctionne à l'air comprimé ce qui permet de propulser le produit de la cartouche sans gaz propulseur inflammable. Facile d'utilisation, ce système rechargeable est réutilisable jusqu'à 5000 fois.

