

**Référence: HPC11840 / HPC11841  
Absorbant à base de Coton**

**-Description et domaine d'application :**

Absorbant à base de coton, tous produits, spécial hydrocarbures.

Absorbant asséchant.

Elimine les pellicules de gras pour éviter les sols glissants.

Rapidité d'action.

Utilisable avec ou sans le recycleur d'absorbant mobile HPCPPA.

Attention : ne pas utiliser sur acide et base (même champs d'utilisation que les sciures et granulés)

Absorbe 8 fois plus que les sciures et granulés traditionnels

Absorption instantanée et réutilisable jusqu'à saturation

Ne relargue pas le produit absorbé

Efficace sur tout type de surfaces : peinture, résine, béton...

Non abrasif

Ne contient pas de silice

Naturellement ignifugé : comparable à une sciure provenant de matériaux classés M1

**-Caractéristiques :**

CARACTERISTIQUES	VALEUR
Couleur	Marron
Forme	Poudre lourde
Nature	Fibre de coton
Absorption	Huile neuve 40W SAE: 7 fois son poids Kérosène : 8,2 fois son poids Gasoil : 7,5 fois son poids
Comportement au feu	Comparable à une sciure provenant de matériaux classés M1 - rapport PE10 8376-A du CNPP

**NE PAS UTILISER SUR ACIDE et BASE** (même champs d'utilisation que les sciures et granulés)

Précautions : Une fois utilisé, cet absorbant aura une dangerosité équivalente à celle des produits absorbés. Il conviendra donc de prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation de l'absorbant imbibé.

Stockez l'absorbant souillé dans un container approprié.

Elimination : L'absorbant prend le code déchet du produit absorbé. L'élimination du produit souillé doit être réalisée selon la législation en vigueur.

La plupart du temps il est considéré comme DIS (Déchet Industriel Spécial) ou DD (Déchet Dangereux).

Manipulation : Le port de gants, d'un vêtement de travail, de lunette et d'un masque est recommandé.

Respecter les mesures simples d'hygiène et de sécurité telles que : ne pas manger ni boire sur le lieu de travail, se laver les mains après utilisation...

**-Mode d'emploi :**

Ouverture de la recharge prédécoupée : tirer sur la languette et la ficelle blanche (situées en haut à gauche du sac quand il est face à vous) ; l'ouverture se fera automatiquement.

Saupoudrer le produit directement sur le déversement.

Contrairement à la sciure et aux autres absorbants, pas de temps d'attente ; balayer immédiatement : le sol devient sûr et sec.

Note: Sur sols rugueux, l'utilisation d'un balai à poils durs (type frottoir) peut faciliter le ramassage.

Regrouper le produit en formant un tas :

- L'absorbant saturé se retrouve sous forme de boulette
- La poudre restante est réutilisable tant que non saturée

Diminution des déchets : l'utilisation de ce produit vous facilite le travail : grâce à son tamis, vous séparez tout simplement l'absorbant saturé de l'absorbant réutilisable.

Remarque : avant d'ouvrir la recharge, n'hésitez pas à secouer le sac de produit tassé afin d'homogénéiser le produit.

**-Conditionnement :**

Ref : HPC11840 - Sac de 25L.

Ref : HPC11841 - 40 Sacs de 25L.

