

Référence: HPCL400 / HPCL402 / HPCL406 / HPCL422
Dégraissant de Prélavage

Dégraissant concentré utilisé pendant le cycle de prélavage et lavage des véhicules en portique de lavage.

-Description et domaine d'application :

Ce dégraissant moussant de lavage peut-être utilisé en application manuel, en portique de lavage ou avec un nettoyeur haute pression. Laisse la carrosserie propre et brillante en une seule action.

-Nature chimique et caractéristiques physiques :

Selon le règlement CE n°648 2004 du Parlement Européen et du conseil du 31/03/2004 article 7

pH : 12 / 12.5

Composants :

Tensioactif non ionique, sels alcalins de sodium et de potassium = ou > à 10%

Agent tensio-actif anionique, de l'EDTA (Ethylène Diamine Tétracétique) : entre 1 et 10%

Conservateurs : entre 0.1 et 1%

Colorants : Moins de 0.1%

Les tensioactifs utilisés sont considérés comme facilement biodégradables (+99%) selon la méthode de l'OCDE tel que demandé par le règlement CE n. 648/2004.

-Mode d'emploi :

Diluer le produit avec de l'eau entre 3 et 7 %. Appliquer le dégraissant sur la surface à traiter, l'utilisation avec un nettoyeur haute pression ou un portique de lavage favorise la formation de mousse qui assure un prélavage et lavage de très grande qualité des véhicules ainsi qu'une excellente rinçabilité. Frotter avec une brosse et rincer abondamment jusqu'à ce que la mousse disparaisse.

-Conditionnement :

Ref : HPCL400 - Bidon de 5L - Carton de 4

Ref : HPCL402 - Bidon de 20L

Ref : HPCL406 - Fut de 60L

Ref : HPCL422 - Fut de 220L

SYNAPSE déclaration 273777.1

UFI : 7JE0-C0SH-A006-PX0X

