

Référence : HPCA184
Peinture noire Brillante RAL 9005

Peinture noire brillante RAL 9005.

- Description et domaine d'application :

Peinture de finition à aspect brillant conçue dans une solution de résine alkyde.

Cette Peinture est conçue pour réaliser un excellent travail de finition dans les meilleures conditions d'utilisation et de durabilité.

La présentation en aérosol de la Peinture Noire Brillante RAL 9005 en fait un produit très facile d'utilisation.

Son pouvoir couvrant est élevé.

Ce produit s'utilise en intérieur / extérieur.

Applicable sur tous supports.

Séchage rapide :

Temps de séchage final : 2 heures.

- Domaines d'utilisation :

S'applique sur apprêt ou sur métal dérouillé, dégraissé, décalaminé.

Peinture de finition brillante pour travaux de décoration, intérieur ou extérieur.

Mise en couleur et protection de toutes surfaces acier.

- Mode d'emploi :

Préparation avant peinture : préparer soigneusement la surface à peindre. En fonction de l'état de support : poncer, nettoyer, laisser sécher. Apprêter la surface à peindre. Masquer éventuellement les parties à protéger.

Température idéale d'utilisation : 20°C.

Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter. Pulvériser à environ 25 cm, régulièrement, sans excès, par couches croisées. Attendre 10 min entre 2 couches.

Après usage, purger l'aérosol en le retournant et en pulvérisant jusqu'à ce que le gaz sorte seul.

Éviter le soleil, le vent et l'humidité.

- Conditionnement :

Aérosol de 650/400 mL – Carton de 12 aérosols.

UFI : 3A80-G0P9-N001-A3G0

SYNAPSE, déclaration 279716.1

