



HPSC220 NETTOYANT PUISSANT CARROSSERIE

Nettoyant polyvalent respectueux des carrosseries

Description et domaine d'application :

HPSC220 est un nettoyant puissant concentré alimentaire, très polyvalent en termes de qualité de nettoyage. D'une parfaite efficacité, il permet un gain de temps lors du lavage des véhicules. Il nettoie tous types d'engins et moyens de transport, du vélo au poids-lourds, en passant par l'engin de chantier et le tracteur. En un passage, il dégraisse et nettoie efficacement les différentes salissures grasses et tenaces pouvant être présentes sur la carrosserie, tels que les résines, les fumées d'échappement, les huiles, graisses, hydrocarbures et les boues. Il est également excellent pour démoustiquer la carrosserie et éliminer les moindre résidus d'insectes. Il permet enfin de décrocher le film statique sans frotter. Il est non moussant, ce qui facilite son nettoyage dans tous types d'application. Un agent déperlant permet d'éliminer le film d'eau et laisse la carrosserie brillante. La carrosserie est alors nettoyée en profondeur, respectée, protégée. Ainsi, en utilisant ce produit, la peinture ne ternit pas sur le long terme. Il en est de même pour les différents éléments de l'extérieur de voiture, tels que les optiques de phares, pare-brise, pare-chocs... Fabrication française.

Caractéristiques physiques et chimiques

Etat physique: Liquide

Odeur: Caractéristique

Point d'ébullition: 100° C

pH à 20°C: 12,5 +/-0,5

Densité: 1,03 +/-0,04g/cm³

NON inflammable

Mode d'emploi :

S'utilise dilué avec de l'eau à raison de 3 à 5 % en fonction du degré de salissures des véhicules. En cas de pulvérisation : préparer une solution de 3 à 5 %, il est nécessaire de toujours commencer par le bas. Laisser agir de 1 à 3 minutes, puis rincer à l'eau froide sous pression de 70 à 80 bars. Dans le cas d'une utilisation au nettoyeur haute pression : Qu'il s'agisse d'un nettoyeur haute pression à eau chaude ou froide, verser le produit dans le réservoir. Régler l'injection du produit de façon à ce que la concentration de la solution en sortie de buse soit de 3 à 5 %. Laisser agir mais ne pas laisser sécher, rincer abondamment à l'eau. Quel que soit le mode d'application utilisé, pour un meilleur rendu, vous pouvez compléter l'action chimique par une action mécanique.

Conditionnement :

Fût de 220 L

