

NETTOYANT FREINS ET PIÈCES MÉCANIQUES

Ref. HPCA1000

GENCODE : 3701086400407

SYNAPSE DÉCLARATION 279851.1

UFI : 3J40-709U-5008-72U5

**NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE DES
DISQUES, TAMBOURS ET PLAQUETTES**

**Ne contient aucun solvant chloré ou
fluoré, séchage immédiat,
peignable dès séchage**



DESCRIPTION

- Le Nettoyant Freins HPCA1000 élimine en profondeur poussières (particulièrement celles des plaquettes), cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers. La présentation en aérosol du Nettoyant Freins HPCA1000 en fait un produit très facile d'utilisation.

Ce produit sèche rapidement à température ambiante. Il ne laisse pas de résidu sur les pièces traitées. Il supprime l'inhalation des poussières d'amiant nuisible à la santé lors du démontage des garnitures.




DOMAINES D'APPLICATION

- Disques, plaquettes et tambours de freins
- Disques d'embrayages
- Pièces mécaniques, électriques, circuits imprimés



TYPE DE SALISSURES





CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) Liquide Visqueux Pâteux Solide

COULEUR

Transparent

ODEUR

Fraîcheur Acidulé Solvanté Alcool Douceur Aucune Caractéristique

PH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins car produits acides stocker avec alcalins ou acides car neutres stocker à l'écart des acides car produits alcalins

➔ produits en **BASE SOLVANTÉE**

INFLAMMABILITÉ

Oui Non

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné Non concerné

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné Non concerné

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble Insoluble Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble Insoluble Non précisé

DENSITÉ : <1

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui Non Non précisé



LES + PRODUIT

- Sans solvant chloré ou fluoré
- Séchage rapide
- Ne laisse pas de résidu



MODE D'EMPLOI

- Tenir l'aérosol verticalement.

Pulvériser directement sur les surfaces à traiter à une distance de 5cm à 25cm(attention à d'éventuelles éclaboussures par la force du jet, porter des lunettes de protection .) et laisser agir jusqu'à évaporation complète.

Peut également être pulvérisé sur un chiffon juste avant son passage.



CONDITIONNEMENT

- Aérosol de 650/500 MI (volume net : 500 MI)
- Carton de 12 aérosols



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Produit léger qui crée moins d'émission de gaz à effets de serre lors du transport
- Boîtier fabriqué à base de fer recyclé



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPCA120 (Dégraissant puissant), HPC6001 (Nettoyant puissant des freins), HPCMLF (Machine à laver les freins), HPC601 (dégraissant concentré pour machine à laver les freins),HPCA20 (Diélectrique),HPCMS5 (Multi super hydrofugeant), HPCPTFE (Lubrifiant au PTFE)



ZAC des Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - www.hp-chimie.fr