



Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617

NETTOYANT FUMÉES ET CARBONES

Ref. HPCP70
GENCODE : 3701086400339

SYNAPSE DÉCLARATION 273964.1
UFI : 3HGO-00NN-C00k-WSEE

POUR INSERT, FOURS, HOTTES, BARBECUES ET CHEMINÉES

Enlève la saleté des résidus de fumée,
de suie, ou encore de carbone.



DESCRIPTION

- Produit spécifique pour le nettoyage quotidien du **verre de cheminées** et des **poêles à granulés**. Enlève les traces de **fumées, graisses cuites, résidus de fumées sur tout support en contact avec ces salissures.**



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Surfaces vitrées, inox, chrome, surfaces peintes,




DOMAINES D'APPLICATION

- Cheminées, poêles à granulés, fours, hottes, barbecues, poêles, rotissoires...



TYPE DE SALISSURES



Qualité
professionnelle
Française





CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) **Liquide** Visqueux Pâteux Solide

COULEUR

 Transparent

ODEUR

Fraîcheur Acidulé **Solvanté** Alcool Douceur Agrumes Caractéristique

PH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins car produits acides

stocker avec alcalins ou acides car neutres

stocker à l'écart des acides car produits alcalin

INFLAMMABILITÉ

Oui Non

➔ produits en **BASE SOLVANTÉE**

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné Non concerné

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné Non concerné

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble Insoluble Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble Insoluble Non précisé

DENSITÉ : >1

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 **1,1** 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui Non Non précisé



LES + PRODUIT

- Dissout sans frotter
- Sans COV, non nocif pour la santé



MODE D'EMPLOI

- Avant d'allumer le foyer ou le poêle, pulvériser le produit à la fois sur la vitre interne et sur la vitre externe, attendre une minute complète et les résidus de carbone vont fondre. Essuyez la vitre avec un chiffon, une microfibre ou avec du papier absorbant. Produit ayant une action encore plus fulgurante à chaud.

Ne pas utiliser le nettoyant fumées et carbonées sur de l'aluminium et sur les alliages légers.



CONDITIONNEMENT

- Pulvérisateur de 750 ML
- Carton de 12 pulvérisateurs



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Produit léger qui crée moins d'émission de gaz à effets de serre lors du transport



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPCSUIE (ÉPONGE ANTI SUIE), HPCDET86 (Nettoyant Dégraissant Suie), HPCG300 (Gant de lavage et de grattage), HPCCS110L (Gants latex taille L)