

DÉTECTEUR DE FUITES

Ref. HPCA180

GENCODE : 3701086400254

SYNAPSE DÉCLARATION : 257493.1
UFI: 1S60-D085-4003-EXYU

LOCALISE TOUTES SORTES DE FUITES D'AIR ET DE GAZ



Ininflammable et anti corrosion

MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES



DESCRIPTION

- Le détecteur de fuites est une solution aqueuse adaptée pour l'analyse des fuites. La présence d'une fuite est révélée par la formation de petites bulles aux endroits traités. Ce produit est biodégradable à plus de 90%.. Le détecteur de fuites craint le gel : ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C

- Inerte vis à vis des tuyauteries en acier, cuivre, étain, acier galvanisé...



DOMAINES D'APPLICATION

- Contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords, comme les tuyauteries, canalisations, robinets, vannes, soupapes...
Il est possible de l'appliquer sur les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, sur les manomètres de bouteilles de gaz, argon, butane, propane...
Il est déconseillé de l'utiliser sur les circuits renfermant de l'oxygène.





CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) Liquide Visqueux Pâteux Solide

COULEUR

Transparent

ODEUR

Fraîcheur Acidulé Solvanté Alcool Douceur Orange Caractéristique

PH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins
car produits acides

stocker avec alcalins ou acides
car neutres

stocker à l'écart des acides
car produits alcalin

INFLAMMABILITÉ

Oui Non

➔ produits en **BASE SOLVANTÉE**

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné

Non concerné

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné

Non concerné

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble

Insoluble

Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble

Insoluble

Non précisé

DENSITÉ : >1

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui

Non

Non précisé



LES + PRODUIT

- Additif anti corrosion
- Compatible avec de nombreux métaux et nombreux gazs
- Ininflammable



MODE D'EMPLOI

- Bien agiter l'aérosol avant emploi. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 15cm, sans excès (l'aérosol peut s'utiliser tête enbas). La fuite est caractérisée par la présence de bulles.



CONDITIONNEMENT

- Aérosol de 650/400 MI (volume net : 400 MI)
- Carton de 12 aérosols



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Boîtier fabriqué à base de fer recyclé



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPCA130 (Graisse blanche); HPCA120 (Dégraissant puissant); HPCA20 (Diélectrique); HPCCUIVRE (Graisse cuivrée très haute température); HPCGR (Givreur refroidisseur)



ZAC des Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - www.hp-chimie.fr